



PALLMANN PU INKLEURPASTA

Inkleurpasta op PU-basis voor het donker inkleuren van PU-lijm

Toepassingsgebied:

Pallmann PU inkleurpasta is een inkleurpasta op PU-basis voor het inkleuren van de Pallmann P8, P9 en P11.

Verwerking:

Pallmann P8/P9/P11

De inhoud van de Component B volledig in de emmer van component A gieten. De componenten minimaal 2 minuten grondig mengen met een boormachine met een spiraalmenger totdat een sliertenvrije, homogene massa is verkregen.

Pallmann PU Inkleurpasta

De top van het spuitblad afsnijden. De Pallmann PU-Inkleurpasta toevoegen tot de gewenste kleur (ca. 1% van de setgrootte) en opnieuw minimaal 2 minuten grondig mengen. Let op: Nooit meer dan 3 % toevoegen!

Belangrijk:

- Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, het beste opslag tussen 10-20 °C. 12 maanden houdbaar.
- Het beste verwerkbaar tussen 18-25 °C, minimale ondergrondtemperatuur 15 °C, relatieve vochtigheid tussen de 35-65 %. Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de potlife, inlegtijd en uithardingtijd.
- Fles na gebruik zeer goed sluiten
- Let op: Te zeer gedroogd parket kan bij hogere luchtvochtigheden uitzetten en bij verlijming tot schades leiden.
- Alleen voor laminaatvloeren geschikt indien de fabrikant dit vrijgegeven heeft.

Producteigenschappen/voordelen:

- Watervrij
- Oplosmiddelvrij
- Voldoet aan VOS-regelgeving
- Gemakkelijk doseerbaar
- Minder kleurafwijking tussen lijm en parket
- GISCODE RU 1/Oplosmiddelvrij



Technische gegevens:

Verpakking:	Plastic fles a 700 gram (0,5 ltr.)
Houdbaarheid:	12 maanden
Kleur:	Donkerbruin, rood/bruin, grijs
Verbruik:	ca. 1 % op lijm

Arbeid en milieubescherming:

Giscode RU1- Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar.

Afval:

Productresten op de juiste manier afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Resterende schraapschone en lekvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgehard materiaal of materiaal dat niet voldoende is uitgehard afvoeren als gevaarlijk afval. Verpakkingen met uitgehard materiaal kan als normaal bouwafval worden afgevoerd.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en nauwkeurige onderzoeken. Omdat wij echter niet bekend zijn met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten.

Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Raadpleeg voor de juiste verwerkingsvoorschriften de actuele documentatiebladen op www.unipro.nl



19-10-2010/rev.:2

Unipro bv
Industriestraat 15 | NL-7482 EW Haaksbergen
Tel. +31(0)53 5737373
Fax. +31(0)53 5737333
E-mail info@unipro.nl
Internet www.unipro.nl

